

afzuigwanden

De zogenaamde droge afzuigwanden worden o.a. gebruikt bij spuitwerkzaamheden en bij het verwerken van polyester, enz. De wanden zijn uitgevoerd met een geperforeerd en gevouwen Andreae-filter. Deze filters worden tevens los door ons geleverd. Ter bescherming van dit filter kan men gebruik maken van een verfnevelfilter genaamd paintstop. Door een combinatie van deze twee filters wordt een filtering gerealiseerd tot 99%. Desondanks wordt geadviseerd om de afgezogen lucht, zowel bij conventionele lakken als bij watergedragen lakken, naar buiten af te voeren. De afzuigwanden zijn uiteraard in diverse afmetingen leverbaar. Optioneel kunnen de afzuigwanden tegen meerprijs worden geleverd in mobiele (verrijdbare) uitvoering en/of met zijpanelen (zoals op de onderstaande foto) en/of luifel.



Een droge afzuigwand is uitgevoerd met een sterk verf-absorberend vervangfilter (Andreae-filter) en als bescherming daarvan is een paintstopmat mogelijk. De ventilator is in de kast geïntegreerd. Alleen het afvoerkanaal steekt buiten de wand uit. De aandrijving van de ingebouwde dubbele radiaalventilator (zie de foto hiernaast met geopende kast) is overeenkomstig de geldende veiligheidsvoorschriften, terwijl de motor beschermd is tegen explosie.





De hiernaast afgebeelde afzuigwand is voorzien van een vervangfilter (Andreae) met een paintstopmat ervoor. De wand is mobiel uitgevoerd.

technische gegevens afzuigwand

afzuigwand	997 9702	997 9704
breedte	2.000 mm	3.000 mm
hoogte	2.000 mm	2.000 mm
diepte	900 mm	900 mm
ventilator	axiaal	axiaal
motorvermogen	1,4 kW	2,2 kW
capaciteit	7.200 m ³ /uur	10.800 m ³ /uur
filter	Andreae-filter en paintstop	Andreae-filter en paintstop
mobiele uitvoering	optioneel tegen meerprijs	optioneel tegen meerprijs
zijpanelen	optioneel tegen meerprijs	optioneel tegen meerprijs
bovenpaneel cq. luifel	optioneel tegen meerprijs	optioneel tegen meerprijs