

## Befestigungssäule

**Grundbaustein zur Aufnahme von Tragelementen an der Kreissägemaschine und anderen Maschinen.**

In Verbindung mit z.B. Sicherheitsrolle wird eine präzise Führung der Werkstücke und ein sicheres Arbeiten gewährleistet.

- A** Kunststoff
- B** Befestigungssäule nur mit Exzenterhebel lösbar.
- C** Exzenterhebel wird in Ruhestellung mit einer Druckkugel sicher gehalten.
- D** Haftkraft 2800 N

- E** Die Befestigungssäule kann auch an einer Stelle ohne Stahlunterlage statt Zentrierbolzen mit 2 Schrauben M8 befestigt werden.
- F** Mit der Verstellstütze kann der Parallelanschlag stabilisiert werden.



**Hinweis:**  
Zubehör S.128-132

Patente im In- und Ausland  
German and foreign patents  
Brevets en Allemagne et à l'étranger

## Mounting Post



**Universal component allows supporting elements to be mounted on circular saws and other machines.**

Together with e.g. protecting wheel it ensures an accurate guidance of the workpiece and a safe working.

- A** Synthetic material
- B** The post may be detached exclusively by means of the eccentric lever.
- C** The eccentric lever is secured in its inoperative position by means of a pressure ball.
- D** Magnetic adhesive force of 2800 N

- E** The mounting post may also be fastened on a non-ferromagnetic bed plate by means of two screws M8 engaging the tapped holes of the centering bolts to be removed.
- F** The adjustable stop enables stabilization of parallel fence.

**Reference:**  
Accessory p.128-132



## Colonne de fixation


**Composant universel permettant de monter des éléments de support sur une scie circulaire et autres machines.**

En liaison avec p.ex. un Galet de Sécurité elle garantit un guidage précis de la pièce à usiner et un travail en toute sécurité.

- A** Matière plastique
- B** La Colonne de fixation ne peut s'enlever qu'à l'aide du levier excentrique.
- C** Le levier excentrique est solidement maintenu en position de repos par une bille de pression.

- D** Puissance d'adhérence de 2800 N
- E** La Colonne de fixation peut aussi se fixer sur une base non métallique à l'aide de 2 vis M8, au lieu du goujon de centrage.
- F** Avec l'appui réglable, la butée parallèle peut être stabilisée.

**Indication :**  
Accessoires p.128-132



**Befestigungssäule**  
mit Gebrauchsanleitung  
**Mounting Post**  
with operating instructions  
**Colonne de fixation**  
avec notice d'utilisation  
**Art. No. 216 414 000 192**

**1 2** Befestigungssäule läßt sich an der gewünschten Stelle blitzschnell befestigen.

**1 2** Mounting post may be rapidly fixed in the desired position.

**1 2** La Colonne de fixation se place à la position voulue en un rien de temps.

