

## Olieverdeelsystemen om efficiënter te werken

U moet over een goede uitrusting beschikken om op efficiënte manier olie, vet en verschillende vloeistoffen te verdelen. Onze verdeelsystemen voor olie, vet en andere vloeistoffen beperken verspilling, bieden praktische en ergonomische voordelen en zorgen dat het verbruik onder controle gehouden wordt. Onze oplossingen worden o.a. gebruikt in werkplaatsen voor personenwagens, vrachtwagens, landbouwmachines en machines voor wegenbouw.

We helpen u op alle gebied:

- Ontwerp
- Planning
- Installatie
- Service en onderhoud

205

210

## OLIEVERDEEL- SYSTEMEN





# Pompen

Pneumatische pompen en handpompen voor vet, olie en andere vloeistoffen.



De pompen kunnen tegen de muur gemonteerd worden of rechtstreeks op het vat/tank geplaatst worden. Met behulp van speciale accessoires kunnen heel wat mogelijkheden aangeboden worden.

**Bij de keuze van een pomp is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren:**

- Type vloeistof en viscositeit.
- Afstand tussen pomp en verdeelpunten
- Druk van vloeistof voor type toepassing

## Pneumatische pompen

Pneumatische oliepompen zijn ideaal voor het overbrengen van vloeistoffen met medium tot hoge viscositeit, zoals olie, transmissie-olie, ATF-olie en andere aanverwante producten.

## Pneumatische pompen



Drukverhouding	1:1	3:1	5:1	65:1	3:1	5:1	6:1	65:1	3:1	1:1	1:1	1:1
Debiet	18 l/min	12 l/min	14 l/min	1000 g/min	20 l/min	40 l/min	23 l/min	1200 g/min	23 l/min	60 l/min	53 l/min	23 l/min
Media	Max. lengte											
Vloeistoffen met lage viscositeit: verscheidene oliën met lage viscositeit (SAE 15/20), hydraulische olie en aanverwante producten.	· 15 m	· 50 m	50-100 m		50-100 m	100-200 m	· 150					
Vloeistoffen met medium viscositeit: motorolie, transmissie-olie (SAE 15/140), enz.	· 15 m	· 50 m	50-100 m		50-100 m	100-200 m	· 150					
Vloeistoffen met hoge viscositeit: motorolie, transmissie-olie (SAE 240), enz.		· 50 m	50-100 m		50-100 m	50-100 m	100-200 m					
Smeervet met medium tot hoge viscositeit				· 50				50-100 m				
Glycol									100-200 m			
Ruitenwisservloeistof									100-200 m			
Afvalolie/glycol										50-100 m	50-100 m	100-200 m
Art.-nr. Montage tegen de muur	30599050	30599150	30509350	30599650	30580750	30599550	39100005	30509050	30581950	30507950	30582050	30508950
Art.-nr. Montage op vat	-	30599250	30599450	30599750	30580850	-	39100022	30509850	30581850	-	-	-



# Pompen

Pneumatische pompen en handpompen voor vet, olie en andere vloeistoffen.

**Accessoires** Er zijn heel wat verbindingkits en extra producten voor een eenvoudige installatie.



Media	Perslucht-aansluitkit	Oliepomp verbindingkit 1/2" 1,8 m	Oliepomp verbindingkit 1/2" 4 m	Kit olie-inlaat voor tanken 1" 1m	Kit zuigslang HP	Kit zuigslang LP	Bondelmoer 42 mm	Aansluitstuk voor aanzuigbuis	Verlengbuis 500 mm voor oliepompen	Verlengbuis 200 mm voor oliepompen
Olie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vet	x									
Glycol	x				x	x	x	x	x	x
Ruitenwis-servloeistof	x				x	x	x	x	x	x
Afvalolie/glycol	x			x						
Art.-nr.	30512150	30511950	30500550	30511850	L 940 mm / 30580950 L 1695 mm / 30581050	30581150	30501150	30580650	30580450	30580550



Media	Nippel voor verlengbuis	Aansluitstuk onderaan	Voetklep	Filter	Overdruk-ventiel	Bolkraan met filter 27 bar	Ledigings-kit	Afzuigkits met sondes	Afzuig-filter voor afvalolie	Vatdeksel	Volgplaat	Bolkraan voor smeervet
Olie	x	x	x	x	x	x						
Vet										x	x	x
Glycol	x	x	x	x	x	x						
Ruitenwisser vloeistof	x	x	x	x								
Afvalolie/glycol							x	x	x			
Art.-nr.	30580350	30580250	30580150	30599950	30501350	1/2" / 30592050 3/4" / 30591950 1" / 30592150	30581650	30581750	30594550	Ø 310 / 30593450 Ø 350 / 30503550 Ø 420 / 30503650 Ø 600 / 30503750	Ø 310 / 30593550 Ø 340 / 30503850 Ø 400 / 30503950 Ø 585 / 30504050	30592250

## Handpompen – enkel- of dubbelwerkend

Uitermate geschikt voor het overbrengen van vloeistoffen met lage viscositeit zoals motorolie. De telescopische zuigslang maakt rechtstreeks gebruik op vaten of andere verdeelunits mogelijk.

Bij de keuze van een pomp is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren:

- Type vloeistof en viscositeit.
- Hoeveelheid vloeistof per slag



Media	Debiet			
	300 ml/slag	300 ml/slag	100 ml/slag	7,5 g/slag
Vloeistoffen met lage viscositeit: verscheidene oliën met lage viscositeit (SAE 15/20), hydraulische olie en aanverwante producten.	x	x	x	
Smeervet met medium tot hoge viscositeit				x
Art.-nr.	30501550	30501650	30581250	30504450

## Debietmeters en verdeelpistolen

Voor het vervangen van olie en het onderhoud in de automobiel-, industriële, transport-, landbouw-, luchtvaart- en mijnbouwsector. Onze robuuste en gebruiksvriendelijke debietmeters zijn speciaal ontwikkeld voor het meten en verdelen van olie en gelijkaardige vloeistoffen.

- Robuuste en betrouwbare debietmeters en verdeelpistolen
- Verdeelpistolen voor: motorolie, versnellingsbakolie, transmissie-olie, glycol, ruitenwisservloeistof, enz.



### Handbediend pistool voor olie



Debiet	N.v.t.	N.v.t.	1-30 l/min	1-35 l/min	1-30 l/min	1,5-15 l/min
Mondstuk	Handbediend	Automatisch	Automatisch	Handbediend	Handbediend	Handbediend
Uitloop (hoek)	90°	90°	90°	90°	90°	Recht
Digitaal/mechanisch			Digitaal	Digitaal	Digitaal	Mechanisch
Vooraf instelbaar					x	
Media						
olie	x	x	x	x	x	x
Vet						
Glycol	x	x				
Ruitenwisservloeistof						
Remvloeistof						
Water						
Art.-nr.	30502050	30582750	30582850	30508250	30508350	30508450

### Handbediend pistool voor olie



Debiet	1,5-15 l/min	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1-35 l/min	1-35 l/min	N.v.t.
Mondstuk	Handbediend	4 klemmen	4 klemmen	N.v.t.	Handbediend	Handbediend	N.v.t.
Uitloop (hoek)	Recht	Recht	Recht		90°	45°	N.v.t.
Digitaal/mechanisch	Mechanisch				Digitaal	Digitaal	N.v.t.
Vooraf instelbaar	x						
Media							
olie	x						x
Vet		x	x				
Glycol					x		x
Ruitenwisservloeistof						x	
Remvloeistof					x		x
Water				x			
Art.-nr.	30508550	30504150	30593650	39900007	30508650	30594650	30592850

### Accessoires



Media	Lekbakje	Uitlooslang 45°	Draai-koppeling	Uitlooslang 135°	Verlengslang, smeerkop	Smeerkop met 4 klauwen	Wandkraan	Digitale liter teller	Verbindingsslang
Olie	x	x	x	x			x	x	x
Vet	x				x	x			
Glycol	x	x	x	x					x
Ruitenwisservloeistof	x								
Art.-nr.	30505650	30375944	30591550	30375945	30597450	30591650	30593350	30592950	30344854

## Olieverdeelssystemen mobiele units

Handmatig bediende vaten op verdeelkar en kleine mobiele verdeelunits zijn geschikt voor een efficiënte verwerking van olie, vloeistoffen en smeervet met lage, medium en hoge viscositeit. Een compleet gamma mobiele units voor olie en afvalolie zorgen voor een milieuvriendelijke aan- of afvoer.

### Mobiele verdeelunits voor olie, vloeistoffen en smeermiddelen.



Verhouding	NA	NA	3:1	3:1	3:1	NA	NA	50:1	50:1	50:1
Debiet	NA	NA	12 l/min	12 l/min	12 l/min	NA	NA	800 g/min	800 g/min	800 g/min
Vatafmeting	60 kg	220 kg	60 L	208 L	208 L	30 L	30 L	20-30 kg	50-60 kg	180-220 kg
<b>Media</b>										
Vloeistoffen met lage viscositeit: verscheidene oliën met lage viscositeit (SAE 15/20), hydraulische olie en verwante producten.			x	x	x	x	x			
Vloeistoffen met medium viscositeit: motorolie, transmissie-olie (SAE 15/140), enz.			x	x	x					
Smeervet met medium tot hoge viscositeit								x	x	x
Ontvetters (niet-giftig)							x			
Art.-nr.	30505150	30508750	30505750	30505850	30505950	30594950	30581550	30505450	30505250	30505350

### Olieruimers



Volume	18 L	65 L	90 L	90 L	95 L	65/90 L	80 L	65 L	95 L	65 L
Rechtstreeks te monteren op vat	x									
Lediging d.m.v. perslucht		x	x	x						
Pomplediging		(x)	(x)	(x)	x	(x)	x	x	x	x
Combinatie-unit				x		x				
Voor smeerput, min./max. breedte									1030/1450mm	800/1400mm
Art.-nr.	30501950	30593150	30502250	30502350	30599850	30502650	30581350	30593250	30581450	30593050

### Accessoires



Media	Snelkoppeling, 3/4" (V)	Snelkoppeling, 3/4" (M)	Snelkoppeling, 1" (V/M)	Glycol pompkit	Filtermat
Glycol	x	x	x	x	x
Afvalolie	x	x	x		x
Art.-nr.	30591150	30591250	30593750	30596850	30594750

Voor het snel ledigen van afvalolie in voertuigen, met of zonder slanghaspel. De units worden netjes geleegd, hetzij via een snelkoppeling of met een pomp.

## Complete oplossingen voor de opslag en distributie van olie, smeermiddelen en andere vloeistoffen alsook voor de verwerking van afvalolie



### Railsysteem voor afvalolie.

Modulair railsysteem voor afvalolie met automatische transfer naar opslagtank. Het Nederman opvangsysteem voor afvalolie omvat een opvangtrechter welke bevestigd is op een verplaatsbare zwenkarm alsook een opslagtank met automatische pompsturing. Deze unit wordt gemonteerd op een vast railsysteem zodat complete mobiliteit in de smeerput wordt gegarandeerd, hij kan eenvoudig worden opgeborgen voor een optimale werkruimte.



### NMS

Voor het volledig beheren van uw olie- en vloeistofverbruik. NMS registreert de hoeveelheden die aan elk voertuig geleverd worden – data die gebruikt kan worden bij de facturatie. U kan vooraf ook het exact benodigd volume instellen voor een bepaald werkdor.



### Tanken en bewakings-uitrusting voor tanken

Centrale opslag van olie, afvalolie en andere vloeistoffen voor alle behoeftes van de werkplaats. De plaatselijke wetgeving voor opslag van verschillende soorten vloeistoffen moet worden nageleefd. Dit omvat tevens het materiaal waaruit de tanken zijn vervaardigd alsook hun ontwerp en de plaats waar ze worden opgesteld.



### Werkstation

Een losstaand, ruimtebesparend werkstation met een ingebouwde lekbak. Omvat alle nodige apparatuur voor het verdelen van olie, perslucht, elektriciteit, e.a. Kan tevens ook uitgerust worden met een haspel voor uitlaatgasafzuiging.

Neem a.u.b. contact op met ons voor meer informatie.