

Praktische gordijnen voor het afschermen van de werkomgeving

Soms moet de werkomgeving worden opgesplitst. Dit geldt bijvoorbeeld voor carrosseriewerkplaatsen, voor slijp- en laswerk. Met de Nederman gordijnen kan u op eenvoudige wijze ruimtes creëren die beschermen tegen weerspiegeling, spatten, slijpstof, stof en lasrook. Ons aanbod biedt voor ieder probleem een oplossing. Onze zelfsluitende PVC-gordijnen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en kunnen aan elkaar vastgemaakt worden om de gewenste breedte te verkrijgen. De gordijnschermen doen zowel dienst als tijdelijke of permanente afscherming en behoeven geen vaste installatie. Een populair alternatief zijn onze gemotoriseerde gordijnen die tegen de muur of aan het plafond geïnstalleerd kunnen worden.

- Gordijnen in standaardafmetingen
- Verplaatsbare gordijnschermen
- Gemotoriseerde gordijnen voor vaste installatie

211

214

WERKPLAATS- AFSCHERMING



Afscherming

Gordijnen



Gordijnen met standaardafmetingen (zie hieronder) uitgerust met 50 mm gelaste naden rondom het gordijn en met verbindingsknoppen aan beide zijden om ze tot de gewenste breedte samen te voegen.

Geleverd met verstevigde gaten in de bovenrand en stalen ophangringen. Alle standaard gordijnen zijn vervaardigd uit plooibaar zelfdovend PVC met vlampunt 320-390°C.

Breedte: 1400 mm, dikte: 0,40-0,50 mm.

De Nederman gele en witte transparante gordijnen beschermen gele tegen fel licht, spatten, slijpen, stof, enz... maar zijn NIET bedoeld voor lastoepassingen, in tegenstelling tot onze standaard gordijnen die voldoen aan de EN1598 norm en ideaal zijn voor lastoepassingen.

| Kleur | Hoogte, mm | Goedkeuringen | Art.-nr. |
|---|------------|---------------|----------|
| Donkergroen (zwart), ondoorzichtig | 1800 | EN 1598 | 60313124 |
| Donkergroen (zwart), ondoorzichtig | 2400 | EN 1598 | 60313125 |
| Donkergroen (zwart), ondoorzichtig | 2800 | EN 1598 | 60313126 |
| Donkergroen, transparant | 1800 | EN 1598 | 60313424 |
| Donkergroen, transparant | 2400 | EN 1598 | 60313425 |
| Donkergroen, transparant | 2800 | EN 1598 | 60313426 |
| Rood/oranje , transparant | 1800 | EN 1598 | 60313324 |
| Rood/oranje, transparant | 2400 | EN 1598 | 60313325 |
| Rood/oranje, transparant | 2800 | EN 1598 | 60313326 |
| Brons , transparant | 1800 | EN 1598 | 60313224 |
| Brons, transparant | 2400 | EN 1598 | 60313225 |
| Brons, transparant | 2800 | EN 1598 | 60313226 |
| Geel , transparant | 1800 | - | 60313524 |
| Geel, transparant | 2400 | - | 60313525 |
| Geel, transparant | 2800 | - | 60313526 |
| Helder , transparant | 1800 | - | 60313624 |
| Helder, transparant | 2400 | - | 60313625 |
| Helder, transparant | 2800 | - | 60313626 |

Stalen ophangringen inbegrepen. PVC-ringen beschikbaar als accessoires. De totale breedte van de gordijnen dient in theorie 10% breder te zijn dan nodig, dit om de overlapping te compenseren.

Vervangonderdelen

| Beschrijving | Art.-nr. |
|---|----------|
| PVC-ringen, verpakt per 7 stuks | 60344976 |
| Stalen ringen, verpakt per 7 stuks | 60064850 |

Gordijnscherm



De gordijnschermen zijn gemonteerd op een draagstructuur, ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden bij las-, slijp-, enz... toepassingen en zijn dus een ideale oplossing voor het afschermen van tijdelijke of permanente werkplaatsen. Het frame is vervaardigd uit verzinkte buis en het scherm zelf van zelfdovend PVC (zoals de bovenvermelde standaard gordijnen). Ze voldoen aan de EN 1598 norm voor lassen. Wordt compleet met kader en gordijn geleverd met totale afmetingen BxH=2000 x 2000 mm (alleen gordijn H=1700 mm). Gewicht 7,5 kg.

| Kleur | Goedkeuringen | Art.-nr. |
|---|---------------|----------|
| Donkergroen (zwart), ondoorzichtig | EN 1598 | 60931067 |
| Donkergroen , transparant | EN 1598 | 60931068 |
| Rood/oranje , transparant | EN 1598 | 60931069 |

Gemotoriseerde gordijnen



Gemotoriseerde gordijnen zijn zeer praktisch, bijvoorbeeld in autoherstelplaatsen en industriële locaties waar u de ruimte in verschillende afgebakende zones wilt verdelen. Gemotoriseerde gordijnen worden geleverd met een ondoorzichtig grijs gedeelte onderaan en een transparante, lichtdoorlaatbare bovenkant. Gemotoriseerde gordijnen worden als een complete set geleverd, klaar voor installatie tegen een muur of aan het plafond. De motor wordt geleverd met een controlekast voor afstelling van het oprollen en afrollen van het gordijn (handmatige bediening).

Technische specificaties

- Elektrische unit 230 V, 50 Hz, 160 W, 0,8 A.
- Afstelbare boven- en onderbegrenzing voor het gordijn.
- Snelheid: H = 3000 mm, T = 25 sec.
- Beugel: gecombineerde muur- en plafondbeugel in verzinkt staal.
- Gordijnstang: Ø 120 mm.

| Beschrijving | Breedte, mm | Hoogte, mm | Kleur | Art.-nr. |
|---|-------------|------------|--------------------|----------|
| Gemotoriseerde gordijnen compleet met afstelunit | 2000 | 3000 | grijs, transparant | 60700001 |
| | 4000 | 3000 | grijs, transparant | 60700002 |
| | 5000 | 3000 | grijs, transparant | 60700003 |
| | 7000 | 3000 | grijs, transparant | 60700004 |





Neem a.u.b. contact op met ons voor meer informatie over onze producten en complete oplossingen.