

<u>English</u>	<u>Nederlands</u>	<u>Deutsch</u>	<u>Francais</u>	
Tension	Voedingsspanning	Spannung	Tension d'alimentation	3 x 380 v
Air pressure	Persluchtdruk	Druckluftanschluss	Pression pneumatique	7 bar
Weight	Gewicht	Gewicht	Poids	200 kg 450 LBS
Electical output	Vermogen	Elektrischer Anschluss	Puissance	4 PK (2.5 kw)
Min / Max thickness of panel	Min/ Max paneeldikte	Min/Max Werkstückdicke	Min/Max épaisseur de panneau	10 – 60 mm 13/32" – 2 3/8
Min/Max thickness edgebanding	Min/Max dikte kantenband	Min/Max Kantendicke	Min/Max épaisseur des chants	0.4-3 mm 1/32" – 1/8"
Through feed speed	Doorvoersnelheid	Vorschubgeschwindigkeiten	Vitesse d'avance	3.5 m – 7 m 137 25/32" – 275 19/32"
Min radius piece	Min radius stuk	Min Radius Stücke	Min rayon de la pièce	20mm 25/32"
Height pressureroll	Hoogte aandrukrol	Höhe Druckrolle	Hauteur de rouleau de pression	60mm 2 3/8"
Dimension machine	Omvang machine	Abmessung machine	Dimensions du machine	1300 x 750 x 1100mm 51 3/16" x 29 17/32" x 43 5/16"

HOUTBEWERKINGSMACHINES

AFZUIGINSTALLATIES

GEREEDSCHAPPEN



TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE